

## ЕВРОПЛАТФОРМА ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R32-1950-48-C75-48-00-000

4 170 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3745

👤 Количество мест  
1+6

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
3500

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₹

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₹

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₹

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

3745

Колея передних колес, мм

1750

Колея задних колес, мм

1560

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Число передач

5

Сцепление

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G31A

Экологический класс

Евро-3

Описание двигателя

четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива

Дизель

Подача топлива

Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия

17,5

Объем двигателя, куб. см

2499

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

150 / 110

Крутящий момент, Н\*м

330

Блок управления двигателем

MD1

## ПОДВЕСКА

### Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

### Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

### Размерность шин

185/75R16C

### Скоростная категория шин

N (140 км/ч)

### Индекс несущей способности шин

104/102

## ОБЩЕЕ

### Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

### Компоновка

полукапотная

### Количество мест

1+6

### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухрядная, семиместная

### Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

## МАССА

### Полная масса, кг

3500

### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1650

### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

2600

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

### Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным (специальным барабанным) тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

|             |             |
|-------------|-------------|
| Тип привода | Вид привода |
| 4x2         | Задний      |

Ошиновка  
Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                              |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                                       | Места расположения таблички изготовителя    |
| На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

|                                             |                                                                                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Производитель                               | Внутренняя длина фургона, мм                                                                                | Внутренняя ширина фургона, мм     |
| сторонние доработки                         | 5000                                                                                                        | 2050                              |
| Внутренняя высота фургона, мм               | Объем внутреннего грузового пространства, м3                                                                | Кол-во европаллет (1200x800), ед. |
| 2200                                        | 22,6                                                                                                        | 10                                |
| Подрамник (каркас основания кузова)         | Фурнитура (петли, замки)                                                                                    | Фиксатор дверей                   |
| Подрамник повышенной коррозионной стойкости | из оцинкованной стали (1 штанговый запор контейнерного типа на каждой двери с механизмом запора типа PUSH2) | Г-образный под фургоном           |
| Отбойники                                   | Подкрылки                                                                                                   | Ручка на заднем портале           |
| Буфер резиновый – 2 ед                      | Пластиковые подкрылки                                                                                       | Имеется                           |
| Лесенка                                     | Элементы крепления груза на полу                                                                            | Боковая защита                    |
| Имеется                                     | Такелажные кольца                                                                                           | Отсутствует                       |
| Уплотнители дверей                          |                                                                                                             |                                   |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-х лепестковый                                                                                                                           | Освещение<br>Отсутствует                                                                                              | Передние белые габаритные<br>фонари<br>Габаритные огни по бокам<br>фургона снизу                                                                                                                          |
| Задние красные габаритные<br>фонари<br>Отсутствует                                                                                        | Задний доп. стоп сигнал<br>Отсутствует                                                                                | Дополнительно<br>передняя и задняя стойки<br>на болтовых соединениях,<br>средняя съемно-сдвижная<br>стойка                                                                                                |
| Крепление платформы к раме<br>шасси<br>крепление к раме жесткими<br>и упругими соединениями                                               | Тент<br>Обычный                                                                                                       | Светопрозрачная вставка на<br>крыше<br>Отсутствует                                                                                                                                                        |
| Материал бортов<br>Вынимаемая фанера                                                                                                      | Пол<br>Транспортная фанера с<br>противоскользящей<br>поверхностью                                                     | Задние двери<br>Задние распашные ворота,<br>по периметру с резиновыми<br>уплотнениями (открываются<br>на 270°)                                                                                            |
| Количество петель на дверях<br>Зед на каждую сторону<br>Борта<br>без борта (вынимаемая<br>ламинированная фанера<br>18мм и высотой 400 мм) | Вид САТ<br>Европлатформа<br>Покрытие пола<br>транспортная<br>ламинированная фанера с<br>противоскользящей<br>насечкой | Крыша<br>Несдвижная<br>Тип боковых шторок и стоек<br>Откидная с одной стороны,<br>сдвижная с другой, стойки:<br>передняя и задняя стойки<br>на болтовых соединениях,<br>средняя съемно-сдвижная<br>стойка |
| Дополнительный механизм<br>натяжения<br>Отсутствует                                                                                       | Материал тента<br>плотностью не менее 400<br>г/м2                                                                     | Тип погрузки<br>Задняя и боковая                                                                                                                                                                          |