

## ЕВРОПЛАТФОРМА ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R35-1010-96-L01-48-00-000

3 732 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3745

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин / LPG

📊 Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

+ Добавлено, 30000.00 ₽

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3745

Колея задних колес, мм  
1560

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А2755

Описание двигателя  
четырехтактный, с искровым зажиганием

Подача топлива  
Распределенный впрыск топлива

Объем двигателя, куб. см  
2690

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Блок управления двигателем  
Микас 12, 9867.3763004 - при работе на бензине и газе

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Колея передних колес, мм  
1750

Число передач  
5

Экологический класс  
Евро-5

Тип топлива  
Бензин / LPG

Степень сжатия  
10,0

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин  
185/75R16C

Скоростная категория шин  
N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
104/102

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка  
полукапотная

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

МАССА

Полная масса, кг  
3500

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1550

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2600

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Стояночный тормоз  
механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                               | Места расположения таблички изготовителя    |
| На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |
| Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя слева               |                                             |

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

|                                                   |                                                                  |                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Производитель                                     | Внешняя длина фургона, мм                                        | Внешняя ширина фургона, мм             |
| сторонние доработки                               | 4300                                                             | 2200                                   |
| Внешняя высота фургона, мм                        | Внутренняя длина фургона, мм                                     | Внутренняя ширина фургона, мм          |
| 2200                                              | 4200                                                             | 2100                                   |
| Внутренняя высота фургона, мм                     | Объем внутреннего грузового пространства, м3                     | Кол-во европаллет (1200x800), ед.      |
| 2050                                              | 18,081                                                           | 8                                      |
| Подрамник (каркас основания кузова)               | Фурнитура (петли, замки)                                         | Фиксатор дверей                        |
| Подрамник повышенной коррозионной стойкости       | Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждой двери | Имеется, «Г»-образный под фургоном     |
| Отбойники                                         | Подкрылки                                                        | Ручка на заднем портале                |
| Резиновые 2 ед.                                   | Пластиковые                                                      | Имеется                                |
| Лесенка                                           | Элементы крепления груза на полу                                 | Боковая защита                         |
| Имеется                                           | Такелажные кольца                                                | Отсутствует                            |
| Уплотнители дверей                                | Освещение                                                        | Передние белые габаритные фонари       |
| 2-х лепестковый                                   | Освещение светодиодное, с закрытой проводкой                     | Габаритные огни по бокам фургона снизу |
| Крепление платформы к раме шасси                  | Тент                                                             | Светопрозрачная вставка на крыше       |
| крепление к раме жесткими и упругими соединениями | Повышенной износостойкости                                       | Имеется                                |
| Задние двери                                      |                                                                  |                                        |

|                                                                                                                                       |                                                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Двухстворчатые ворота                                                                                                                 | Количество петель на дверях                                        | Вид САТ                      |
|                                                                                                                                       | 3 ед на каждой двери                                               | Европлатформа                |
| Крыша                                                                                                                                 | Борта                                                              | Покрытие пола                |
| Сдвижная                                                                                                                              | без борта (вынимаемая ламинированная фанера 18мм и высотой 400 мм) | Транспортная фанера 18 мм    |
| Тип боковых шторок и стоек                                                                                                            | Дополнительный механизм натяжения                                  | Материал тента               |
| Откидная с одной стороны, сдвижная с другой, стойки: передняя и задняя стойки на болтовых соединениях, средняя съемно-сдвижная стойка | Отсутствует                                                        | плотностью не менее 400 г/м2 |
| Тип погрузки                                                                                                                          |                                                                    |                              |
| Задняя, верхняя и боковая                                                                                                             |                                                                    |                              |